

OBJAŚNIENIA DO MAPY GRUNTÓW

sporządzonej na gł. 2,5 m ppt z uwzględnieniem gruntów do gł. 5,0 m ppt

Strefa	Warunki gruntowo-wodne	Warunki budowlane
a	Luźne piaski warstw IIIa i IIIb podścielone średnio zagaśszonymi piaskami warstw IIIa i IIIb. W podłożu głębszym plastyczne grunty warstwy IV. Zwierciadło wód gruntowych średnio 1,5 - 2,0 m ppt.	Bieżytnie korzystne warunki budowlane ze względu na obecność luźnych gruntów oraz płytko występującego poziomu wód gruntowych.
b	Średnio zagaśszone, nawodnione piaski warstw IIIa i IIIb zalegające na plastycznych gruntach warstwy IV.	Średnio korzystne warunki budowlane, głównym utrudnieniem jest stosunkowo płytki poziom wód i plastyczny charakter gruntów podścielających.
c	Średnio zagaśszone, nawodnione piaski warstw IIIa i IIIb zalegające na twardeplastycznych gruntach warstwy V.	Dobre warunki budowlane pogarsza nieco konieczność prowadzenia obniżenia zwierciadła wód gruntowych.
d	Twardoplastyczne gliny warstwy V zalegające do głębokości 5,0 m ppt i większych.	Dobre warunki budowlane, istnieje jednak prawdopodobieństwo sąsiedztwa bródglinowych wód.